

RÉSIDENCE « EDEN HOME »

**1 Bis rue Guillaume le Conquérant
14390 LE HOME VARAVILLE**

NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE au 20 février 2012



FONCIERE ESCUDIER

5 et 7 rue de l'Amiral Roussin
75015 PARIS

Tél. : 01.44.49.01.30. - Fax : 01.45.66.56.28



Alain ELIE Architecte D.P.L.G.

La Vatine – 11 rue Alfred Kastler – BP 237
76136 MONT SAINT AIGNAN

Tél. : 02.35.71.13.95.- Fax : 02.35.89.99.85.

Cette note descriptive définit les caractéristiques techniques de l'immeuble.

L'exécution des travaux en conformité avec la réglementation de la construction et les règles de l'art sera vérifiée tout au long du chantier.

Les logements respecteront les Normes BBC Bâtiment Basse consommation

Les noms de marque et les références concernant les éléments d'équipements ou les matériaux sont indiqués pour définir le niveau de qualité et n'ont que valeur indicative.

Le Maître de l'Ouvrage se réserve la possibilité d'y apporter des modifications, notamment dans le cas où leur fourniture ou leur mise en oeuvre se révélerait impossible ou risquerait d'entraîner des difficultés ou des retards dans l'avancement des travaux.

Toutefois, les matériaux ou matériels de remplacement devront toujours être de qualité équivalente.

NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE BÂTIMENTS A ET B

FONDACTIONS

- Elles seront réalisées par fondations superficielles (semelles) en fonction des résultats de l'étude béton armé et de l'étude de sol.

SUPERSTRUCTURE

- Façade en blocs d'agglomérés ou béton selon étude structure,
- Ossature en béton armé pour poteaux, poutres, planchers et refend,
- Plancher dalles pleines en béton armé ou prédalles béton armé ou précontraintes,
- Chape acoustique supports de revêtements de sols.

CLOISONS – ISOLATION - DOUBLAGE

- De type Placostil de 72 mm d'épaisseur avec faces plâtre pour cloisons de distribution de marque PLACOPLATRE ou similaire.
- Complexe isolant (plâtre+ polystyrène) en doublage sur tous les murs périphériques, épaisseur suivant étude thermique.

FACADES ET PIGNONS

La composition de l'ensemble sera réalisée conformément aux plans de l'architecte et comprendra notamment :

Plaquettes briques collées,

Enduit monocouche avec ou sans façon de joints tiré au fer,

Pans de bois rapportés.

COUVERTURE – ETANCHEITE

- Tuiles plates Bâtiment B

- Ardoise Bâtiment A

BALCONS – COURSIVES

- Les balcons et les coursives seront revêtus d'un carrelage collé.

MENUISERIES EXTERIEURES

- Menuiseries extérieures en PVC blanc, bavette aluminium blanche.
- Menuiseries avec double vitrage 4/12/4 et affaiblissement acoustique suivant la réglementation.
- Volets roulants PVC blanc, manœuvre électrique à toutes les baies.

PORTES :

- *Bâtiments A et B* : Les portes palières seront métalliques double face avec isolation thermique.
- Elles seront équipées d'une serrure 5 points avec système anti-dégondage et microviseur.

MENUISERIES INTERIEURES

PORTES INTERIEURES

- Les portes de l'appartement seront postformées pré peintes.

PLACARDS

- Façade de placard coulissante mélaminé blanc 2 faces de 10 mm type SOGAL ou similaire. Ou ouverture à la française en fonction des dimensions
- Equipement intérieur : une tablette avec une tringle.

PLINTHES

- Carrelage pour les pièces recevant du carrelage.
- Plinthes en medium de 70mm de hauteur à peindre pour les autres pièces.

PARACHEVEMENT DES PIECES PRINCIPALES

SEJOUR, ENTREE, DEGAGEMENTS ET CHAMBRES

SOLS

- Séjour et entrée, carrelage PORCELANOSA série HABITAT ou similaire,

- Chambre et dégagements, moquette de marque BALSAN, UPEC U2S P2 E1/2 C2 ou similaire.

MURS

- Peinture glycérophtalique mate.

PLAFONDS

- Peinture glycérophtalique mate.

BOISERIES

- Peinture glycérophtalique satinée blanche

PARACHEVEMENT DES PIECES HUMIDES

CUISINE

SOL

- Revêtement de sol en carrelage grès CERAME des Ets PORCELANOSA, série HABITAT ou similaire.

MURS

- Faïence sur 2 rangs de hauteur au dessus de l'évier de marque PORCELANOSA série HABITAT ou similaire.
- Peinture glycérophtalique satinée blanche.

PLAFOND

- Peinture glycérophtalique satinée blanche.

EQUIPEMENT

- Evier : 120 x 60 en inox sur meuble en bois mélaminé 3 portes.
- Robinetterie : mitigeuse avec disque céramique de marque GROHE ou similaire.

SALLE DE BAINS PRINCIPALE

SOL

- Revêtement de sol en carrelage grès CERAME des Ets PORCELANOSA, série HABITAT ou similaire.

MURS

- Faïence toute hauteur au dessus de la baignoire y compris retour au droit de la baignoire, série HABITAT de marque PORCELANOSA ou similaire.
- Peinture glycérophtalique satinée blanche.

PLAFOND

- Finition peinture glycérophtalique satinée blanche finition courante.

EQUIPEMENT

- Baignoire en résine de synthèse de couleur blanche.
- Tablier de baignoire, par muret en carreau de plâtre recouvert de faïence y compris trappe de visite carrelée.

Ensemble de salle de bains de type TARTROU ou équivalent composé :

D'un meuble sous vasque 2 portes,

D'un plan de toilette Marbre et vasque de couleur blanche,

D'un miroir de la largeur du meuble,

D'un bandeau avec éclairage incorporé,

Les façades du meuble sont en aggloméré recouvert de stratifié blanc, le corps en mélaminé blanc.

Robinetterie mitigeuse de type GROHE ou similaire.

SALLE DE BAINS SECONDAIRE OU SALLE D'EAU

EQUIPEMENT

Receveur de douche blanc équipé d'un pare douche.

Lavabo posé sur colonne de couleur blanche.

Robinetterie mitigeuse de marque GROHE ou équivalent.

MURS

- Peinture glycérophtalique satinée blanche.
- Faïence série HABITAT de marque PORCELANOSA :
- Hauteur 2 rangs au dessus du lavabo,
- Toute hauteur dans les douches.

SOLS

- Revêtement de sol en carrelage grès CERAME des Ets PORCELANOSA série HABITAT ou similaire.

PLAFOND

- Finition peinture glycérophtalique finition satinée couleur blanche.

W.C.

EQUIPEMENT

- Bloc WC de couleur blanche.

SOLS

- Revêtement de sol en carrelage Grès CERAME des Ets PORCELANOSA, série HABITAT ou similaire.

MURS

- Peinture glycérophtalique finition satinée couleur blanche.

PLAFOND

- Finition peinture glycérophtalique finition satinée couleur blanche.

ELECTRICITE (équipement correspondant à la norme NFC 15100).

Appareillage de chez ARNOULD ou équivalent,
Douilles à tous les points lumineux avec crochet,
Une prise téléphone dans séjour et chaque chambre
Une prise télévision dans le séjour et une prise télévision dans chaque chambre
Vidéophone reliant les 2 accès d'entrée de l'ensemble immobilier avec chaque appartement

Tableau électrique :

Pièces de l'habitation fonction	Nombre de points de raccordement pour :		Nombre de circuits spécialisés pour :		
	Foyers lumineux fixes	Prises 16A simples ou doubles	Prises 16 A	Prises 16 ou 20A	Prises boîte 32A
Salle de séjour	1	1 pour 4m ²			
Chambre	1	3			
Cuisine	2	6	0	2	1
Salle de bains	1	1			
Salle d'eau	2	1			
Entrée dégagement	1	1			

CHAUFFAGE – PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire seront individualisés..

Le chauffage, de type gaz, sera assuré par des radiateurs en Fonte d'aluminium, équipés de thermostat. La chaudière Ventouse sera de marque ELM LEBLANC ou similaire

La production d'eau chaude sanitaire sera assurée par la chaudière

VENTILATION

Les appartements seront équipés d'une ventilation mécanique contrôlée auto-réglable, une bouche d'extraction par pièces humides.

PRESTATIONS DES PARTIES COMMUNES

COURSIVE ET ESCALIER EXTERIEURES

SOLS

- Revêtement Grès CERAME des Ets PORCELANOSA, série HABITAT ou similaire.

MURS

La composition de l'ensemble sera réalisée conformément aux plans de l'architecte et comprendra notamment :

- Plaquettes briques collées,
- Enduit monocouche avec ou sans façon de joints tiré au fer,
- Pans de bois rapportés.

PLAFONDS

- Peinture glycérophtalique finition satinée.

ECLAIRAGE

- De type indirect par appliques lumineuses.

PORTES D'ACCES VEHICULES

- Portail de type automatique, ouverture par télécommande en entrée de terrain.
- Porte automatique basculante, ouverture par télécommande pour les boxes.

EXTERIEURS

- Terrasse carrelée en rdc
- Engazonnement ,25 arbres plantés et clôtures

NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE BÂTIMENTS C

FONDACTIONS

- Elles seront réalisées par fondations superficielles (semelles) en fonction des résultats de l'étude béton armé et de l'étude de sol.

SUPERSTRUCTURE

- Façade en blocs d'agglomérés ou béton selon étude structure,
- Ossature en béton armé pour poteaux, poutres, planchers et refend,
- Plancher dalles pleines en béton armé ou prédalles béton armé ou précontraintes,
- Chape acoustique supports de revêtements de sols.

CLOISONS – ISOLATION - DOUBLAGE

- De type Placostil de 72 mm d'épaisseur avec faces plâtre pour cloisons de distribution de marque PLACOPLATRE ou similaire.
- Complexe isolant (plâtre+ polystyrène) en doublage sur tous les murs périphériques, épaisseur suivant étude thermique.

FACADES ET PIGNONS

La composition de l'ensemble sera réalisée conformément aux plans de l'architecte et comprendra notamment :

- Plaquettes briques collées,
- Enduit monocouche avec ou sans façon de joints tiré au fer,
- Pans de bois rapportés.

COUVERTURE – ETANCHEITE

- ardoise
- Complexe d'étanchéité pour les terrasses,
- Protection par dalles de béton sur plots pour les terrasses accessibles ou carrelages
- L'épaisseur du complexe d'étanchéité pour les terrasses accessibles engendre une différence de niveau entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment.
- Lanterneaux de désenfumage de l'escalier (bâtiment C).

MENUISERIES EXTERIEURES

- Menuiseries extérieures en PVC blanc, bavette aluminium blanche.
- Menuiseries avec double vitrage 4/12/4 et affaiblissement acoustique suivant la réglementation.
- Volets roulants PVC blanc, manœuvre électrique à toutes les baies.

PORTES :

- *Bâtiment C* : Les portes palières seront en bois à âme pleine, épaisseur sur huisserie métallique, .
- Elles seront équipées d'une serrure 5 points avec système anti-dégondage et microviseur.

MENUISERIES INTERIEURES

PORTES INTERIEURES

- Les portes de l'appartement seront postformées pré peintes.

PLACARDS

- Façade de placard coulissante mélaminé blanc 2 faces de 10 mm type SOGAL ou similaire. Ou ouverture à la française en fonction des dimensions
- Equipement intérieur : une tablette avec une tringle.

PLINTHES

- Carrelage pour les pièces recevant du carrelage.
- Plinthes en medium de 70mm de hauteur à peindre pour les autres pièces.

PARACHEVEMENT DES PIECES PRINCIPALES

SEJOUR, ENTREE, DEGAGEMENTS ET CHAMBRES

SOLS

- Séjour et entrée, carrelage PORCELANOSA série HABITAT ou similaire,
- Chambre et dégagements, moquette de marque BALSAN, UPEC U2S P2 E1/2 C2 ou similaire.

MURS

Peinture glycérophtalique mate.

PLAFONDS

- Peinture glycérophtalique mate.

BOISERIES

- Peinture glycérophtalique satinée blanche

PARACHEVEMENT DES PIECES HUMIDES

CUISINE

SOL

- Revêtement de sol en carrelage grès CERAME des Ets PORCELANOSA, série HABITAT ou similaire.

MURS

- Faïence sur 2 rangs de hauteur au dessus de l'évier de marque PORCELANOSA série HABITAT ou similaire.
- Peinture glycérophtalique satinée blanche.

PLAFOND

- Peinture glycérophtalique satinée blanche.

EQUIPEMENT

- Evier : 120 x 60 en inox sur meuble en bois mélaminé 3 portes.
- Robinetterie : mitigeuse avec disque céramique de marque GROHE ou similaire.

SALLE DE BAINS PRINCIPALE

SOL

- Revêtement de sol en carrelage grès CERAME des Ets PORCELANOSA, série HABITAT ou similaire.

MURS

- Faïence toute hauteur au dessus de la baignoire y compris retour au droit de la baignoire, série HABITAT de marque PORCELANOSA ou similaire.
- Peinture glycérophtalique satinée blanche.

PLAFOND

- Finition peinture glycérophtalique satinée blanche finition courante.

EQUIPEMENT

- Baignoire en résine de synthèse de couleur blanche.
- Tablier de baignoire, par muret en carreau de plâtre recouvert de faïence y compris trappe de visite carrelée.

Ensemble de salle de bains de type TARTROU ou équivalent composé :

D'un meuble sous vasque 2 portes,

D'un plan de toilette Marbre et vasque de couleur blanche,

D'un miroir de la largeur du meuble,

D'un bandeau avec éclairage incorporé,

Les façades du meuble sont en aggloméré recouvert de stratifié blanc, le corps en mélaminé blanc.

Robinetterie mitigeuse de type GROHE ou similaire.

SALLE DE BAINS SECONDAIRE OU SALLE D'EAU

EQUIPEMENT

Receveur de douche blanc équipé d'un pare douche.

Lavabo posé sur colonne de couleur blanche.

Robinetterie mitigeuse de marque GROHE ou équivalent.

MURS

- Peinture glycérophtalique satinée blanche.
- Faïence série HABITAT de marque PORCELANOSA :
- Hauteur 2 rangs au dessus du lavabo,
- Toute hauteur dans les douches.

SOLS

- Revêtement de sol en carrelage grès CERAME des Ets PORCELANOSA série HABITAT ou similaire.

PLAFOND

- Finition peinture glycérophtalique finition satinée couleur blanche.

W.C.

EQUIPEMENT

- Bloc WC de couleur blanche.

SOLS

-
Revêtement de sol en carrelage Grès CERAME des Ets PORCELANOSA, série HABITAT ou similaire.

MURS

- peinture glycérophtalique finition satinée couleur blanche.

PLAFOND

- Finition peinture glycérophtalique finition satinée couleur blanche.

ELECTRICITE (équipement correspondant à la norme NFC 15100).

Appareillage de chez ARNOULD ou équivalent,
Douilles à tous les points lumineux avec crochet,
Une prise téléphone dans séjour, et chaque chambre
Une prise télévision dans le séjour et une prise télévision dans chaque chambre
Vidéophone reliant les 2 accès d'entrée de l'ensemble immobilier avec chaque appartement

Tableau électrique :

Pièces de l'habitation fonction	Nombre de points de raccordement pour :		Nombre de circuits spécialisés pour :		
	Foyers lumineux fixes	Prises 16A simples ou doubles	Prises 16 A	Prises 16 ou 20A	Prises boîte 32A
Salle de séjour	1	1 pour 4m ²			
Chambre	1	3			
Cuisine	2	6	0	2	1
Salle de bains	1	1			
Salle d'eau	2	1			
Entrée dégagement	1	1			

CHAUFFAGE – PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire seront individualisés.

Le chauffage, de type gaz, sera assuré par des radiateurs en Fonte d'aluminium, équipés de thermostat. La chaudière Ventouse sera de marque ELM LEBLANC ou similaire..

La production d'eau chaude sanitaire sera assurée par la chaudière.

VENTILATION

Les appartements seront équipés d'une ventilation mécanique contrôlée auto-réglable, une bouche d'extraction par pièces humides.

PRESTATIONS DES PARTIES COMMUNES

HALL

SOLS

- Revêtement Grès CERAME des Ets PORCELANOSA, série HABITAT ou similaire.
- Plinthes de même nature,
- Tapis EMCO ou similaire cadre aluminium.

MURS

- Pierre dans sas d'entrée et revêtement type BUFLON ailleurs,
- Ensemble boîtes aux lettres.

PLAFONDS

- Plafond suspendu réalisé en plaques de plâtre, y compris peinture, dans sas d'entrée.
- Eclairage par spots encastrés.

EQUIPEMENT

- Appareillage électrique de chez ARNOULD ou similaire,
- Ferme porte de marque BRICARD,
- Portes des halls en aluminium ou acier laqué teinte RAL à définir,
- Vidéophone reliant l'ensemble d'entrée avec chaque appartement,
- Ensemble boîtes aux lettres de marque SIRANDRE ou de marque RENTZ référence CLASSICA LINE ou similaire,
- Boîtier digicode en façade hall d'entrée,
- Allumage par détecteur de présence.

CIRCULATION REZ DE CHAUSSEE ET ETAGES

SOLS

- Revêtement Grès CERAME des Ets PORCELANOSA, série HABITAT ou similaire.

MURS

- Revêtement sur tous les murs type GENESIS de marque BUFLON ou similaire.

PLAFONDS

- Peinture glycérophtalique finition satinée.

ECLAIRAGE

- De type indirect par appliques lumineuses.

PORTES D'ACCES VEHICULES

- Portail de type automatique, ouverture par télécommande en entrée de terrain.
- Porte automatique basculante, ouverture par télécommande pour les boxes.

EXTERIEURS

- Terrasse carrelée en rdc
- Engazonnement ,25 arbres plantés et clôtures

NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE MAISONS

FONDACTIONS

- Elles seront réalisées par fondations superficielles (semelles) en fonction des résultats de l'étude béton armé et de l'étude de sol.

SUPERSTRUCTURE

- Façade en blocs d'agglomérés ou béton selon étude structure,
- Ossature en béton armé pour poteaux, poutres
Plancher poutrelles préfabriquées entrevous
- Chape acoustique supports de revêtements de sols.

CLOISONS – ISOLATION - DOUBLAGE

- De type Placostil de 72 mm d'épaisseur avec faces plâtre pour cloisons de distribution de marque PLACOPLATRE ou similaire.

- Complexe isolant (plâtre+ polystyrène) en doublage sur tous les murs périphériques, épaisseur suivant étude thermique.

FACADES ET PIGNONS

La composition de l'ensemble sera réalisée conformément aux plans de l'architecte et comprendra notamment :

- Plaquettes briques collées,
- Enduit monocouche avec ou sans façon de joints tiré au fer,

COUVERTURE – ETANCHEITE

- tuiles plates

MENUISERIES EXTERIEURES

- Menuiseries extérieures en PVC blanc, bavette aluminium blanche.
- Menuiseries avec double vitrage 4/12/4 et affaiblissement acoustique suivant la réglementation.
- Volets bois au rdc

PORTES :

- Les portes extérieures seront métalliques double face avec isolation thermique.
- Elles seront équipées d'une serrure 5 points avec système anti-dégondage et microviseur.

MENUISERIES INTERIEURES

PORTES INTERIEURES

- Les portes de l'appartement seront postformées pré peintes.

PLACARDS

- Façade de placard coulissante mélaminé blanc 2 faces de 10 mm type SOGAL ou similaire. Ou ouverture à la française en fonction des dimensions
- Equipement intérieur : une tablette avec une tringle.

PLINTHES

- Carrelage pour les pièces recevant du carrelage.

- Plinthes en medium de 70mm de hauteur à peindre pour les autres pièces.

PARACHEVEMENT DES PIÈCES PRINCIPALES

SEJOUR, ENTREE, DEGAGEMENTS ET CHAMBRES

SOLS

- Séjour et entrée, carrelage PORCELANOSA série HABITAT ou similaire,
- Chambre et dégagements, moquette de marque BALSAN, UPEC U2S P2 E1/2 C2 ou similaire.

MURS

- Peinture glycérophtalique mate.

PLAFONDS

- Peinture glycérophtalique mate.

BOISERIES

- Peinture glycérophtalique satinée blanche

PARACHEVEMENT DES PIÈCES HUMIDES

CUISINE

SOL

- Revêtement de sol en carrelage grès CERAME des Ets PORCELANOSA, série HABITAT ou similaire.

MURS

- Faïence sur 2 rangs de hauteur au dessus de l'évier de marque PORCELANOSA série HABITAT ou similaire.
- Peinture glycérophtalique satinée blanche.

PLAFOND

- Peinture glycérophtalique satinée blanche.

EQUIPEMENT

- Evier : 120 x 60 en inox sur meuble en bois mélaminé 3 portes.

- Robinetterie : mitigeuse avec disque céramique de marque GROHE ou similaire.

SALLE DE BAINS PRINCIPALE

SOL

- Revêtement de sol en carrelage grès CERAME des Ets PORCELANOSA, série HABITAT ou similaire.

MURS

- Faïence toute hauteur au dessus de la baignoire y compris retour au droit de la baignoire, série HABITAT de marque PORCELANOSA ou similaire.
- Peinture glycérophtalique satinée blanche.

PLAFOND

- Finition peinture glycérophtalique satinée blanche finition courante.

EQUIPEMENT

- Baignoire en résine de synthèse de couleur blanche.
- Tablier de baignoire, par muret en carreau de plâtre recouvert de faïence y compris trappe de visite carrelée.

Ensemble de salle de bains de type TARTROU ou équivalent composé :

D'un meuble sous vasque 2 portes,

D'un plan de toilette Marbre et vasque de couleur blanche,

D'un miroir de la largeur du meuble,

D'un bandeau avec éclairage incorporé,

Les façades du meuble sont en aggloméré recouvert de stratifié blanc, le corps en mélaminé blanc.

Robinetterie mitigeuse de type GROHE ou similaire.

SALLE DE BAINS SECONDAIRE OU SALLE D'EAU

EQUIPEMENT

Receveur de douche blanc équipé d'un pare douche.

Lavabo posé sur colonne de couleur blanche.

Robinetterie mitigeuse de marque GROHE ou équivalent.

MURS

- Peinture glycérophtalique satinée blanche.
- Faïence série HABITAT de marque PORCELANOSA :
- Hauteur 2 rangs au dessus du lavabo,
- Toute hauteur dans les douches.

SOLS

- Revêtement de sol en carrelage grès CERAME des Ets PORCELANOSA série HABITAT ou similaire.

PLAFOND

- Finition peinture glycérophtalique finition satinée couleur blanche.

W.C.

EQUIPEMENT

- Bloc WC de couleur blanche.

SOLS

- Revêtement de sol en carrelage Grès CERAME des Ets PORCELANOSA, série HABITAT ou similaire.

MURS

- peinture glycérophtalique finition satinée couleur blanche.

PLAFOND

- Finition peinture glycérophtalique finition satinée couleur blanche.

ELECTRICITE (équipement correspondant à la norme NFC 15100).

Appareillage de chez ARNOULD ou équivalent,

Douilles à tous les points lumineux avec crochet,

Une prise téléphone dans séjour, chaque chambre et cuisine,

Une prise télévision dans le séjour et une prise télévision dans chaque chambre

Tableau électrique :

Pièces de l'habitation fonction	Nombre de points de raccordement pour :		Nombre de circuits spécialisés pour :		
	Foyers lumineux fixes	Prises 16A simples ou doubles	Prises 16 A	Prises 16 ou 20A	Prises boîte 32A
Salle de séjour	1	1 pour 4m ²			
Chambre	1	3			
Cuisine	2	6	0	2	1
Salle de bains	1	1			
Salle d'eau	2	1			

Entrée Dégagement	1	1			
----------------------	---	---	--	--	--

CHAUFFAGE – PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire seront individualisés.

Le chauffage, de type gaz, sera assuré par des radiateurs en Fonte d’aluminium, équipés de thermostat. La chaudière Ventouse sera de marque ELM LEBLANC ou similaire.

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par la chaudière munie d’un ballon réchauffeur

VENTILATION

Les maisons seront équipées d’une ventilation mécanique contrôlée auto-réglable, une bouche d’extraction par pièces humides.

EXTERIEURS

- Porte automatique basculante, ouverture par télécommande pour les boxes.
- Terrasse carrelée
- Engazonnement et clôtures

La société se réserve la possibilité d’apporter à cette nomenclature les modifications qui lui seraient imposées ou lui paraîtraient nécessaires, en cas d’indisponibilité de matériaux, sous réserve que les nouveaux matériaux soient d’une valeur au moins égale à ceux d’origine et présentent des qualités comparables.
